

## Deklaracja Zgodności nr 01/2026 Dotyczy tektury falistej i opakowań z tektury falistej

Firma BART Sp. z o.o. , producent tektury falistej i opakowań do pośredniego kontaktu z żywnością, deklaruje, że:

1. Procesy produkcyjne odbywają się zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ze zmianami, poza wymaganiami w zakresie migracji składników do żywności.
2. Zawartość metali ciężkich w tekturze falistej oraz opakowaniach nie przekracza 100 mg/kg i jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) uchylające dyrektywę 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych ze zmianami. Wyroby tekturowe spełniają wymagania Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. z 2015, r. poz. 170).

Wyniki badań:

### SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 407071/26/GDY

|                                                                                                |       |            |        |                             |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-----------------------------|-------|--------|
| Rtęć (Hg)                                                                                      | -     | -          | mg/kg  | < 0,0025                    | -     | -      |
| * Zawartość metali ciężkich [ICP-MS] <sup>10) 15)</sup><br>PB-233/ICP wyd. II z dn. 15.11.2017 |       |            |        |                             |       |        |
| Kadm (Cd)                                                                                      | -     | -          | mg/kg  | < 0,5                       | -     | -      |
| Ołów (Pb)                                                                                      | -     | -          | mg/kg  | 6,0 ± 1,2                   | -     | -      |
| Rtęć (Hg)                                                                                      | -     | -          | mg/kg  | < 0,5                       | -     | -      |
| Chrom całkowity (Cr)                                                                           | -     | -          | mg/kg  | 5,1 ± 1,0                   | -     | -      |
| Suma zawartości metali ciężkich                                                                | -     | -          | mg/kg  | 6,0 ± 1,2                   | ≤ 100 | Zgodny |
| * Zawartość chromu VI [HPLC-ICP-MS] <sup>10) 15)</sup><br>PN-EN 71-3+A2:2025-05                |       |            |        |                             |       |        |
| Chrom VI (Cr VI)                                                                               | -     | -          | mg/kg  | < 0,005                     | -     | -      |
| * Migracja globalna - plyn modelowy E <sup>6) 12)</sup><br>PN-EN 1186-13:2007 (met.B)          | tenax | 10 d/ 40°C | mg/dm² | < 0,5 (< 0,5; < 0,5; < 0,5) | ≤ 10  | Zgodny |

3. Wyroby tekturowe spełniają wymagania określone w BFR XXXVI. Paper and board for food contact oraz Food Contact Guidelines for the Compliance of Paper & Board Materials and Article.
4. Nie bierze udziału w produkcji i przetwarzaniu środków chemicznych. Jesteśmy końcowymi użytkownikami preparatów. W związku z powyższym oświadczamy, że nie podlegamy Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ze zmianami.

5. Nie stosujemy bisphenolu A w procesie produkcyjnym.

6. Używane surowce do produkcji tektur i opakowań pochodzą od dostawców, którzy deklarują, że posiadają certyfikaty REACH, ISEGA.

7. Surowce (papier) wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych pochodzą z recyklingu. Poziom recyklingu jest uzależniony od składu surowcowego tektury. Wszystkie wyroby produkowane przez firmę BART Sp. z o.o. można poddać recyklingowi.

8. Zgodnie z oświadczeniami i kartami charakterystyki producentów skrobi pszennej oraz surowców używanych w procesie produkcji tektury i opakowań nie stosujemy alergenów oraz roślin genetycznie modyfikowanych (GMO).

9. Wyroby są zgodne z wytycznymi stowarzyszenia EuPIA, dotyczącymi farb drukarskich stosowanych do produkcji opakowań do artykułów spożywczych po stronie nieprzeznaczonej do kontaktu z żywnością.

10. Nie dodajemy celowo związków per- i polifluoroalkilowe (PFAS) w procesie produkcyjnym.

Wyniki badań:

|                                                                                                         |   |   |       |             |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------------|--------|--------|
| # Fluor całkowity <sup>15)</sup><br>CPSD 00305_Rev. 00 rok 2023<br>(Chromatografia jonowa ze spalaniem) | - | - | mg/kg | 38 ± 10     | ≤ 50   | Zgodny |
| Zawartość związków polifluoroalkilowych<br>(PFAS)                                                       | - | - | mg/kg | Nie wykryto | ≤ 0,25 | Zgodny |

11. Okres używalności tektury i opakowań określamy na 12 msc. przy zachowaniu warunków magazynowania na poziomie wilgotności powietrza 40 - 70 % oraz temperatury od 10°C do 28°C. Jeżeli wyrób gotowy jest przechowywany powyżej 12 msc. należałoby przeprowadzić badania w/w wyrobu w celu sprawdzenia parametrów wytrzymałościowych i użytkowych.

Firma BART Sp. z o.o. oświadcza, że posiada:

1. Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i pracuje zgodnie z jego wymaganiami.
2. Certyfikowany system FSC CoC, który kontroluje pochodzenie produktu oraz gospodarkę leśną.
3. Certyfikowany standard BRC Packaging Materials. Wyprodukowane wyroby przeznaczone są do pośredniego kontaktu z żywnością.
4. Wdrożone Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) i Produkcyjne (GMP) oraz system HACCP.

Deklaracja obowiązuje od 02.07.2026 do wydania nowej wersji.